



ROHOL

F0 SaunaPly Construct

Seite 1 von 1



Allgemein:

Formaldehydfreies Konstruktionssperrholz für Auf- und Unterbauten im Saunabau. Hohe Temperaturen verursachen stark steigende Formaldehydemissionen. Die neu entwickelte ROHOL Spezialplatte F0 SaunaPly Construct emittiert auch bei hohen Temperaturen (60°/90°/120° C) keinerlei Formaldehyd, abgesehen vom natürlichen Holzinhalt (entspricht der neuen ÖNORM M6219-1).

Stärken:

30; 40; 50 mm, andere Stärken auf Anfrage

Formate:

2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm oder als Stangenware (z. B. 2500 x 50 mm) etc.

Verleimung:

D4 nach DIN EN 204 bzw. EN 314 Teil 2 Klasse 2

Die Klimawechselbeanspruchung wurde in einem mehrwöchigen, internen Test simuliert.

Decklagen:

Pappel Schäl furniere 2/3, Innenlagen Schäl furniere unsere Wahl

Besonderheiten:

Die absolut formaldehydfreie Verleimung der ROHOL Spezialsperrholzplatte emittiert auch bei hohen Temperaturen (z. B. 90°C/120°C) keinerlei Formaldehyd, Isocyanate oder Biozide an die Umgebungsluft.

Durch die spezielle Konstruktion und Verleimung emittiert F0 SaunaPly Construct sogar deutlich **w e n i g e r** Formaldehyd als **m a s s i v e s H o l z** und dies bei Temperaturen bis zu 120° C.

Aufgrund der unterschiedlichsten Saunakonstruktionen und Einbausituationen sowie mangels allgemein gültiger Normen empfehlen wir die Eignung der jeweiligen Verarbeitungs- und Verwendungskriterien zu überprüfen und den Resultaten entsprechend zu verarbeiten

Diese technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch den technischen Fortschritt, ihre Gültigkeit. Unsere Angaben werden nach neuesten technischen Erkenntnissen und nach bestem Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit einzelner Empfehlungen können wir jedoch nicht übernehmen, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unserer Einflussnahme liegen, und die Besonderheiten des Einzelfalles eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erforderlich machen. Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand und informieren Sie sich regelmäßig über technische Änderungen und laufende Produktweiterentwicklungen.
Stand 23.11.2015 / Himmelbauer

RoHol Vertriebs GmbH
4581 Rosenau am Hengstpaß
Tel: +43 7566 600 – 0
Fax: +43 7566 600 – 237
Mail: office@rohol.at
Home: www.rohol.at